

PER LA POSA FLOTTANTE FOR FLOATING INSTALLATION




Descrizione Description	Codice Code	Q.tà rotolo Q.ty per roll
MATERASSINO IN POLIFRENE sp. 2 mm Polyethylene foam - 2 mm thickness	MAT001	Rot. mq 156 Roll 156 sqm



Descrizione Description	Codice Code	Q.tà rotolo Q.ty per roll
POLYNORM PE MAXIMA per riscaldamento radiante e riduzione del calpestio - sp. 2 mm/ Maxima foam for floor heating and reduction of the footsteps - 2 mm thickness	MAT002	Rot. mq 12,5 Roll 12,5 sqm



Descrizione Description	Codice Code	Q.tà rotolo Q.ty per roll
MATERASSINO SILENZA AQUASTOP FLEX con bandella adesiva per isolamento acustico, isolamento termico, barriera per l'umidità integrata e compensazione dislivelli / With adhesive strip for acoustic isolation, thermic isolation, vapor barrier and compensation of dillevels	MAT015	Rot. Mq 15 Roll 15 sqm



Descrizione Description	Codice Code	Q.tà rotolo Q.ty per roll
MATERASSINO INSTALAY IL30hg autoadesivo sp. 3 mm / Instalay foam IL30HG self adhesive 3 mm thickness	MAT004	Rot. mq 15 Roll 15 sqm

PER LA POSA INCOLLATA FOR GLUING INSTALLATION



Descrizione Description	Codice Code	Q.tà fusto Q.ty per tin
COLLA EPOSSI - POLIURETANICA BICOMPONENTE Two component epoxy polyurethane solvent CONSUMO/ Usage: 1000/1350 gr/m2	COL001P	kg 10